

# JS INTER

FILIALE DE DISTRIBUTION  
SAURON INDUSTRIE

## VOTRE FOURNISSEUR DE MACHINES ET DE MATÉRIEL POUR LES CANALISATIONS EN POLYETHYLENE

---









### NOS PRODUITS

- Machines de soudage
- Électrofusion jusqu'à 1200 mm
- Bout-à-bout jusqu'à 1600 mm
- Outillages et accessoires
- Groupe electrogene de 6 à 18 kva
- Accessoires en pehd
- Raccords électrosoudables
- Raccords lisses
- Raccords de transition
- Robinets / vannes
- Vannes à opercule
- Robinets à soupape
- Robinets à papillon



## 2. RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES :



	TYPE DE RACCORD	DN	SDR
	<b>MANCHONS</b>	De 20 mm à 1600 mm	26; 17;11: 7,4
	<b>RÉDUCTIONS</b> (AVEC ET SANS BOUCHONS)	De 20 mm à 315 mm	17; 11
	<b>BOUCHON</b>	De 20 mm à 315 mm	26*; 17; 11; 7,4* *Pour certain DN
	<b>SELLE DE BRANCHEMENT SIMPLE</b>	De 40 mm à 500 mm	17*; 11 *Pour certain DN
	<b>COUDE 90°</b>	De 20 mm à 315 mm	26; 17; 11
	<b>COUDE 45°</b>	De 20 mm à 315 mm	26; 17; 11

	TYPE DE RACCORD	DN	SDR
	<b>COUDE 22,5°</b>	De 20 mm à 315 mm	26; 17; 11
	<b>COUDE 11,5°</b>	De 20 mm à 315 mm	26; 17; 11
	<b>TE 90° ÉGAL</b>	De 20 mm à 315 mm	26*; 17; 11; 7,4* *Pour certain DN
	<b>TE 90° RÉDUIT</b>	De 20 mm à 315 mm	26*; 17; 11; 7,4* *Pour certain DN
	<b>TRANSITION PE/ LAITON</b> <b>MANCHONS F/M</b>	De 20 mm à 110 mm	17*; 11 *Pour certain DN
	<b>TRANSITION PE/ LAITON</b> <b>COUDES F/M</b>	De 20 mm à 110 mm	17*; 11 *Pour certain DN
	<b>RACCORDS DE BRANCHEMENT :</b> Prises en charge avec et sans vanne Collier de prise en charge	De 40 mm à 355 mm	17*; 11 *Pour certain DN
	<b>RACCORDS DE BRANCHEMENT :</b> (Collier) Prise en charge ES avec vanne	De 63 mm à 180 mm	11

# RACCORDS LISSES :

	TYPE DE RACCORD	DN	SDR
	<b>RÉDUCTIONS (EMBOUT COURT ET LONG)</b>	De 20 mm à 400 mm	17; 11; 9
	<b>BOUCHON (EMBOUT COURT ET LONG)</b>	De 20 mm à 400 mm	26*; 17; 11; 9 *Pour certain DN
	<b>COUDE 90°</b>	De 20 mm à 630 mm	26*; 17; 11. 9 *Pour certain DN
	<b>COUDE 45°</b>	De 20 mm à 400 mm	26*; 17; 11. 9 *Pour certain DN
	<b>TE 90 ÉGAL</b>	De 20 mm à 630 mm	26*; 17; 11. 9 *Pour certain DN
	<b>TE 90 RÉDUIT</b>	De 75 mm à 400mm	26*; 17; 11. 9 *Pour certain DN
	<b>TE CROIX</b>	Nous contacter	Nous contacter
	<b>TE 45 ÉGAL</b>	De 32 mm à 50mm	11
	<b>TE Y</b>	De 32 mm à 50mm	11
	<b>COLLIERS POUR BRIDE (embout court et long)</b>	De 20 mm à 400 mm	26*; 21; 17; 11; 9 *Pour certain DN

# RACCORDS DE TRANSITION

	TYPE DE RACCORD	DN	SDR
	<b>RACCORDS DE TRANSITION</b> PE/ Laiton (F/M)	De 20 mm à 110 mm	11
	<b>PE / ACIER</b> (soudable, filété, noire, revetu)	De 25 mm à 315 mm	11

# RACCORDS À SECTION :


	TYPE DE RACCORD	DN	SDR
	<b>TES 45°</b>	180 mm à 500 mm	17; 11
	<b>TES 90°</b>	355 mm à 1200 mm	41*; 26*; 21*; 17*; 11*  *Pour certain DN
	<b>TES CROIX</b>	Nous contacter	Nous contacter
	<b>COURBES 45°</b>	180 mm à 500 mm	17; 11
	<b>COURBES 30°</b>	355 mm à 1200 mm	41*; 26*; 21*; 17*; 11*  *Pour certain DN

Pour tout autre type de raccord à section, merci de nous contacter.

# RACCORDS ELECTROSOUDABLE EN POUCE :

	DESIGNATION	DN/SRD
	<b>MANCHONS</b>	Nous contacter
	<b>COUDES RACCORD DE PRISE SIMPLE</b>	Nous contacter
	<b>TE</b>	Nous contacter
	<b>RÉDUCTION</b>	Nous contacter

# BRIDES :

	MATERIEL	PN	DN
	<b>ACIER, ALUMINIUM, FONTE</b>	PN 10, PN 16, PN 25	Nous contacter



**JS INTER**

19 rue Pierre Josse ZI les Bordes  
91070 Bondoufle - France

+33 1 69 91 48 25  
[contact@js-inter.com](mailto:contact@js-inter.com)  
[www.js-inter.com](http://www.js-inter.com)