



ONDINE BATTERIE

Ondine Battery electrofusion control box is designed for fittings up to 63 mm in diameter. It comes in two impact resistant cases, one for the control box and the other for the battery pack. Similar to other Ondine boxes, Ondine Battery offers a high level of performance and traceability.

L'**Ondine Batterie** est conçue pour le soudage des accessoires en polyéthylène jusqu'au diamètre 63 mm. Elle se présente en deux valises antichocs, l'une pour le poste de soudage et l'autre pour le pack batterie. À l'image du reste de la gamme Ondine, la Ondine Batterie offre un haut niveau de performance et de traçabilité.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 63 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 63 MM
- ✓ **BATTERY POWERED**
AUTONOME EN ÉNERGIE
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **5000 FUSION REPORTS**
5000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **LARGE GRAPHICAL DISPLAY**
GRAND AFFICHEUR GRAPHIQUE
- ✓ **TWO IMPACT RESISTANT CASES**
DEUX VALISES ANTICHOCS
- ✓ **BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE CODE A BARRES



COST-EFFECTIVE SOLUTION FOR ALL YOUR ON-SITE FUSIONS



ONDINE BATTERIE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	63 mm (200mm pour prise de branchement)
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	48V DC Battery / Batterie
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	Max : 2 000 W
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - 40: Pipe - ISO 12176-4 <i>24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - 40 : Tube - ISO 12176-4</i>
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	5000 reports (.xls and .txt ile) <i>5000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Supplied in 2 impact resistant cases, one case houses the control box and the other one the battery pack and the charger, 5 m input cable, 3 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors

Livrée en 2 valises antichocs, une valise comprenant le pack batterie et le chargeur, et une autre le poste de soudage, un câble d'alimentation de 5 m, un câble secondaire de 3 m, douchette Bluetooth et jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Control box case / Valise poste de soudage

Dimensions: 464 x 366 x 176 mm - Weight: 5.4 kg
Dimensions : 464 x 366 x 176 mm - Poids : 5.4 kg

Battery case / Valise battery

Dimensions: 464 x 366 x 176 mm - Weight: 19 kg
Dimensions : 464 x 366 x 176 mm - Poids : 19 kg

COST-EFFECTIVE SOLUTION FOR ALL YOUR ON-SITE FUSIONS



19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@sauron-industrie.com
www.sauron-industrie.com

